



# Tiivis sulkupeltti

Onnline-sulkupeltti

# POH



## Tiivis sulkupeltti

- Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpeltti.
- Vaipan vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C.
- Vaippa ja säätöpeltti ovat sinkittyä terästä.
- Sulkupellin tiiviysluokka: standardi EN 1751, luokka 4.

- Vakiona integroitu korkea moottoripeti, joka mahdollistaa myös 50 mm eristyksen. Soveltuu sellaisenaan myös käsikäyttöön.
- Lukittava asento.
- Liitoskauluksessa tiivisteet.
- Asennonosoitus akselin päässä.

| Koodi   | SAP    | Tyyppi  | Koko | ØD  | H   | L   |
|---------|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| 8419200 | CAS795 | POH-100 | 100  | 99  | 180 | 145 |
| 8419201 | CAS792 | POH-125 | 125  | 124 | 215 | 145 |
| 8419202 | CAS794 | POH-160 | 160  | 159 | 254 | 145 |
| 8419203 | CAS790 | POH-200 | 200  | 199 | 298 | 145 |
| 8419204 | CAS797 | POH-250 | 250  | 249 | 349 | 145 |
| 8419205 | CAS793 | POH-315 | 315  | 314 | 417 | 145 |
| 8419206 | CAS796 | POH-400 | 400  | 399 | 500 | 243 |
| 8419207 | CAS791 | POH-500 | 500  | 499 | 600 | 243 |

