









tuotteen nimi	Armaflex Ultima 700	Armaflex Ultima RS850	Armaflex Ultima SF990	Armaflex 520	Armaflex HT625	Armaflex RS850	Armaflex SF990	Armaflex 520 BLV
Etiketti								
Lyhyt kuvaus	Erytynen liima Armaflex Ultima	ei tippua tiksotrooppinen liima Armaflex Ultima	Liuottimia sisältämätön ympäristöystävällinen liima Armaflex Ultima	Erytynen liima Armaflex	Korkean lämpötilan Industriequalitäts liimaa	ei tippua tiksotrooppinen liima	Liuottimia sisältämätön ympäristöystävällinen liima	VOC-liima, ei sisällä aromaattisia liuottimia
Erytyspiirteet	Suunniteltu erityisesti maksimaalinen yhteensopivuus Armaflex Ultima	ei tippua tiksotrooppinen liima ,Valumation Liima nopeampaa ja puhtaampaa levitystä varten kanssa kestävyys	Vesipohjainen dispersioliima, liuotinta sisältämätön liima, Ei päästöjä, LEED pykälän	Standard liima	Tehokas liima erityisesti eri lämpötiloihin ja käyttökohteisiin	tiksotrooppinen liima ,Valumation Liima nopeampaa ja puhtaampaa levitystä varten kanssa kestävyys	Vesipohjainen dispersioliima, liuotinta sisältämätön liima, Ei päästöjä, LEED pykälän	Erikoisliima asennuksiin LEED-sertifioituissa rakennuksissa
soveltuu	Armaflex Ultima	Armaflex Ultima	Armaflex Ultima	Armaflex, ArmaSound (poikkeus Ultima ja HT)	Armaflex, ArmaSound (poikkeus Ultima)	Armaflex (poikkeusUltima ja HT)	Armaflex (poikkeus Ultima ja HT)	AF/Armaflex ja NH/Armaflex
Väri	Sininen	Sininen	Sininen	beige	beige	Kellertävä	musta	musta
käyttölämpötila	-50°C kunnes +110°C	-40°C kunnes +70°C	-30°C kunnes +100°C	-50°C kunnes +105°C <sup>1</sup>	-50°C kunnes +150°C <sup>1</sup>	-40°C kunnes +70°C	-30°C kunnes +100°C	-40°C kunnes +85°C
Pakkaus	Laatikko 1000 ml	Laatikko 750 ml	muovinen pakkaus 800 ml	Laatikko 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Laatikko 500 / 1000 ml	Laatikko 750 ml	muovinen pakkaus 800 ml	Astia 3780 ml
Minimikuivumisaika (tuuletusaika) <sup>2</sup>	3-5 minuuttiin	>2 minuuttiin	>10 minuuttiin	3-5 minuuttiin	3-5 minuuttiin	>2 minuuttiin	>10 minuuttiin	2 -3 minuuttia
Yhteystiedot kanssa panna tullivarastoon aika <sup>2</sup>	15-20 minuuttiin	10-15 minuuttiin	15-20 minuuttiin	15-20 minuuttiin	15-20 minuuttiin	10-15 minuuttiin	15-20 minuuttiin	< 3,5 minuuttia
Lujittumisaika <sup>2</sup>	36 tuntia	24 tuntia	72 tuntia	36 tuntia	36 tuntia	24 tuntia	72 tuntia	36 tuntia
Työstölämpötila	ihanne 15-20°C ei alle 0°C	ihanne 15-25°C ei alle +10°C	ihanne 20-30°C	ihanne 15-20°C ei alle 0°C	ihanne 15-20°C ei alle 0°C	ihanne 15-25°C ei alle+10°C	ihanne 20-30°C	ihanteellinen 15 - 20 ei alle +10
Kestävyys	12 kuukautta	15 kuukautta	6 kuukautta	12 kuukautta	12 kuukautta	36 kuukautta	6 kuukautta	12 kuukautta
LEED pykälän	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä