

Luftvärmepump | Heat pump | Ilmalämpöpumppu N09LHE, N12LHE ja asennustarvikkeet

MAAKANNAKE | MARKSTATIV | GROUND SUPPORT

KEHYKSEN AINEVAHVUUS 2 MM
2 MM RAM TJOCKLEK
THE FRAME THICKNESS 2 MM

HITSATUT PULTIT JA KEHYKSEN
SVETSAD RAM OCH BULTAR
SCREWS AND FRAME WELDED



TUKEVAT ISOT TASSUT
STORA BEN
BIG FEET



JALAN KORKEUS 600 MM
HÖG 600 MM
HEIGHT 600 MM

| Tyyppi Typ Type | Koodi Kod Code |
|---|--------------------|
| Kannakkeet Konsolpar för montering Brackets | |
| Seinäkannakepari Väggekonsol Wall bracket PL412C20, strong line 365 x 450 x 780 mm, 90+90 kg | ALX165 |
| Seinäkannakepari Väggekonsol Wall bracket PL412D20, strong line 465 x 550 x 800 mm, 90+90 kg | ALX166 |
| Seinäkannakepari Väggekonsol Wall bracket PD100D30, heavy duty 450 x 550 mm, 180+180 kg | ALX182 |
| Seinäkannakepari kivijalka Väggekonsol Wall bracket PD100D20, strong line 450 x 550 mm 100+100 kg | ALX167 |
| Seinäkannakepari kivijalka Väggekonsol Wall bracket PD06A30, heavy duty 680 x 400 mm, 120+120 kg | ALX168 |
| Maakannake Markstativ Ground support 600 x 780 x 450, 140 kg | ALX183 |
| Väriäkumisarja Gummiserie för dämpning av vibration Rubber vibration dampers | |
| Väriäkumisarja Gummiserie för dämpning av vibration Rubber vibration dampers | AEU779 |
| Katos split Tak AC split AC roof split | |
| Katos split Tak AC split AC roof split 900 x 500 x 145 mm | AMD557 |



Katoksen vahvuus 1,5 mm
ja sivutuet 3 mm.

Tak AC split tak 1,5 mm
och sidorna 3 mm.

AC roof split top 1,5 mm
and sides 3 mm.

